

최고의 데스크톱 실물화상기

VZ-8.UHD는 뛰어난 네이티브 4K UHD 실물화상기 시스템입니다. 선명한 화면 이미지, 터치스크린 제어 및 미리보기 모니터, 4K 녹화 및 스트리밍 기능을 최첨단 광학 및 전자 시스템과 결합했습니다.

이 모델은 내장형 HDBaseT 모듈 옵션으로도 제공되며, 이를 통해 비압축 4K60 콘텐츠를 화질 저하 없이 더 먼 거리까지 전송할 수 있습니다.

자세한 정보

or

WOLFVISION.COM

WOLFVISION

VZ-8.UHD

최대의 효과를 위한 고성능 4K UHD 실물화상기

주요 특징

타의 추종을 불허하는 화질
뛰어난 4K(2160p UHD, 4:4:4) 출력을 지원하는 초고화질 카메라로 콘텐츠를 탁월한 화질로 화면에 표시합니다.

폭넓은 줌 범위
64배 줌으로 콘텐츠를 화면에 매우 유연하게 표시합니다. 자료를 가까이 확대해도 언제나 선명한 이미지를 제공합니다.

4K 녹화 및 스트리밍
2160p / 초당 30프레임의 동시 녹화 및 스트리밍으로 자료를 뛰어난 화질로 저장하고 배포할 수 있습니다.

사용 편의성을 고려한 설계
고속 연속 자동 초점과 수동 초점, 9포인트 터치 앤 포커스 모드를 지원하는 터치스크린 미리보기 모니터로 프레젠테이션 중에도 매우 쉽게 사용할 수 있습니다.

조명을 조정할 필요가 없습니다
고정형 LED 조명이 촬영 영역 전체에 최적화된 부드럽고 자연스러운 빛을 제공합니다. 핫스팟이 없고 이미지가 매우 선명하며 왜곡이 없습니다.

추가 기능

- 드라이 이레이즈 작업 표면 옵션
- 원격 관리 도구
- HDMI 입력 포트 2개
- 도난 방지 장치
- WolfVision DocCam 앱
- 5년 보증
- 룸 관리 API
- UVC 호환
- HDBaseT 옵션
- 8Gb 메모리 + USB 스틱

기술 사양

VZ-8.UHD

공급 지역	전 세계
카메라	CMOS 1/1.8", 모든 해상도에서 초당 60프레임
카메라 센서 유효 화소	3840x2160 (8,294,400)
네이티브 신호 출력 / 출력 해상도	2160p UHD, 4:4:4 / 1,600라인
변환 출력 해상도 16:9 / 16:10	1080p FHD (1920x1080), 720p HD (1280x720)
vSolution Link Pro 원격 관리 소프트웨어	지원
UVC (Windows, Linux & macOS), PTP (Picture Transfer Protocol)	지원
밝기 제어 / 화이트 밸런스 조정	자동 및 수동
색상 설정 조정	지원
유지보수 및 조정이 필요 없는 LED 조명 시스템	지원
무반사 작업 영역	지원
라이브/정지 화면 비교 (좌우 배치)	지원 (4K 화면에 2 x 1080p FHD)
줌 / 렌즈 유형	64배 줌 (광학 16배, 디지털 4배), 다단 속도 줌 휠 / 광각 렌즈, f = 6.8 - 110 mm
초점 모드	고속 연속 자동 초점, 9포인트 터치 앤 포커스, 수동 초점
내장 터치스크린 LCD 제어 및 미리보기 모니터	지원, 3.5" 320x240 px, RGB
화면 메뉴(OSD)	지원, 사용자 지정이 가능한 스와이프 터치스크린 메뉴 및 비밀번호로 보호되는 고급 기능
카메라 회전	청중 방향으로 90°
작업 표면 위 물체의 최대 높이	망원 위치 130 mm (5.1"), 광각 위치 370 mm (14.6")
최대 촬영 영역	16:9, A3 (510 x 285 mm / 20.1" x 11.2")
작업 표면 위 최소 촬영 영역 (최대 해상도, 광학 줌)	16:9 (29.5 x 16.6 mm / 1.2" x 0.7")
작업 표면 위 최소 촬영 영역 (디지털 줌 사용)	16:9 (7.4 x 4.2 mm / 0.3" x 0.2")
작업 표면 밖 최대 촬영 영역	제한 없음
소형 물체(42 x 33 mm)의 초점 심도	3 mm (0.1")
대형 물체(360 x 270 mm)의 초점 심도	120 mm (4.7")
지능형 접이식 시스템	지원, 관절형 암, 2단계 설치
사용자 프로그래밍 프리셋	3
드라이 이레이즈 작업 표면 옵션	지원
끊김 없는 전환 / 페이드 효과	지원
이미지 메모리	내장 메모리 8 GB + USB 스틱 또는 외장 하드 드라이브에 추가 저장
커넥터	HDMI 입력 2개, HDMI 출력 1개, LAN 포트 1개, USB 3.0 디바이스 포트 1개, USB 2.0 호스트 포트 2개
외부 컴퓨터 입력 / 입력 전환	지원, HDMI 2개 (HDCP 2.3 지원), 최대 4K UHD 60fps 패스스루, 입력 신호 내장 디지털 스케일링
HDBaseT 2.0	옵션 1개 (표준 HDMI 출력도 HDBaseT 출력과 같은 해상도로 사용 가능)
LAN 웹 인터페이스	지원
LAN 스트리밍 모드 (유니캐스트, 멀티캐스트)	최대 2160p UHD 30fps, RTP H.265 + 오디오, RTP H.264 + 오디오, RTP MJPG + 오디오
비디오 녹화	지원, 2160p UHD, 최대 30fps
룸 제어 API 또는 LAN 및 USB를 통한 제어	지원
도난 방지 장치	Kensington® 잠금장치 / 테이블 잠금 볼트
오디오	HDMI 입력 / 출력, UAC
적외선 리모컨	옵션 (요청 시 무상 제공)
작동 시 크기 (길이 x 너비 x 높이)	392 x 312 x 613 mm (15.4" x 12.3" x 24.1")
접었을 때 크기 (길이 x 너비 x 높이)	392 x 312 x 140 mm (15.4" x 12.3" x 5.51")
도난 방지 장치	T-Lock (Kensington® 잠금장치) 및 테이블 잠금 볼트
보안 모드	스냅샷 및 정지 화면 기능을 비활성화하고 이전 버전으로의 펌웨어 다운그레이드를 방지
전원	외장 데스크톱 전원 어댑터: 멀티 레인지 100-240V, 60W, 전원 코드 길이 1.8 m
무게	4.95 kg (10.9 lbs)
무상 펌웨어 업데이트	지원, USB, LAN 및 vSolution Link Pro 사용
보증 기간 / 제조국	5년 / EU 오스트리아

디자인 및 사양은 변경될 수 있습니다!